




Aud-H 5AL

Analisador de hematológico com diferencial de 5 partes, automático e quantitativo, que fornece 27 parâmetros.



Excelência na precisão e amostragem automatizada. Mensuração dos glóbulos brancos, fornecendo a informação sobre o tamanho e complexidade das células. Possui carregador automático de até 30 tubos para abastecimento contínuo.



Alta produtividade e dinamismo. Baixo consumo de reagentes, velocidade de até 60 amostras por hora com possibilidade de inserção de amostra de emergência com carregamento automático.



Manutenção facilitada com software completo e intuitivo. Definição de manutenções programadas automáticas pelo software. Possibilidade de relatórios personalizados. Monitoramento do controle através de Gráfico Levey-Jennings, permitindo melhor acompanhamento e gestão do controle interno da qualidade.

Aud-H5AL

Especificações do Modelo

Velocidade nominal

- 50 amostras/hora - módulo tubo fechado
- 60 amostras/hora - modo Autoloader

Número de parâmetros

- 27 (WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#, ALY%, ALY#)
- 3 histogramas e 1 scatter

Reagentes

Opera com 4 reagentes (1 Diluente e 3 lisantes)

Amostras

- Módulo pré-diluído 20 µL
- Módulo sangue total 20 µL
- Tubos de ensaio sugeridos: Ø11 x 40 mm; Ø12~15 x 75 mm

Metodologias

- Impedância
- Fotometria (hemoglobina) livre de cianeto
- Citometria de fluxo por laser com corante químico
- Canal independente para contagem de basófilos

Sistema de pipetagem

- Pipetagem tubo fechado
- Autoloader

Armazenamento de dados

Até 40.000 resultados, incluindo informações numéricas e gráficas

Sistema de interface

Porta LAN: suporta o protocolo HL7

Controle de qualidade

Permite cadastrar amostras e controles, e ver dados estatísticos e gráficos

Dimensões (AxLxP)

52,5 x 59 x 57 cm

Peso

58 kg

Leia o QR Code e
acesse a [versão digital](#).
Converse com a nossa
equipe Comercial.

